

BOOT DRYER FORCE

Standard

 100%

CARATTERISTICHE

- > Disposizione efficiente e ottimizzazione degli spazi
- > Struttura funzionale, versatile e super resistente in acciaio zincato verniciato a polvere
- > Efficienza energetica e consumi contenuti
- > Sostegni per scarponi in alluminio con valvola bloccafusso
- > Pannello di controllo touch screen multilingua, estremamente intuitivo per la gestione dell'asciugatura su tre diversi livelli in modo separato con impostazione della temperatura e programmazione dell'accensione e spegnimento
- > Movimentazione agile e scorrevole
- > Carrello su binari in acciaio inox
- > Quattro differenti varianti di design (Standard, MiniPanel, Panel e UniQ)



| <u>lunghezza</u> <u>mm</u> | <u>capacità</u> paia di scarponi | <u>potenza</u> | <u>voltaggio</u> | <u>larghezza</u> <u>mm</u> | <u>altezza</u> <u>mm</u> |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1500 | > 48 | 246/5680 | 3x400 | 800 | 2250 |
| 1800 | > 60 | 246/5680 | 3x400 | 800 | 2250 |
| 2000 | > 72 | 492/7730 | 3x400 | 800 | 2250 |
| 2400 | > 84 | 492/7730 | 3x400 | 800 | 2250 |
| 3000 | > 108 | 492/7730 | 3x400 | 800 | 2250 |
| 4000 | > 144 | 2x 492/7730 | 2x 3x400 | 800 | 2250 |