

BOOT DRYER OPTIFLOW

 100%

CARATTERISTICHE

- > Disposizione efficiente e ottimizzazione degli spazi
- > Struttura funzionale, versatile e super resistente in acciaio zincato verniciato a polvere
- > Efficienza energetica e consumi contenuti
- > Sostegni per scarponi in alluminio con valvola bloccafusso
- > Pannello di controllo touch screen multilingua, estremamente intuitivo per la gestione dell'asciugatura su tre diversi livelli in modo separato con impostazione della temperatura e programmazione dell'accensione e spegnimento
- > Movimentazione agile e scorrevole
- > Carrello su binari in acciaio inox
- > **Quattro differenti varianti di design** (Standard, MiniPanel, Panel e UniQ)



<u>lunghezza</u> <u>mm</u>	<u>capacità</u> paia di scarponi	<u>potenza</u>	<u>voltaggio</u>	<u>larghezza</u> <u>mm</u>	<u>altezza</u> <u>mm</u>
1500	> 44	550/7150	3x400	500	2420
1800	> 55	550/7150	3x400	500	2420
2000	> 66	550/7150	3x400	500	2420
2400	> 77	550/7150	3x400	500	2420
3000	> 99	550/7150	3x400	500	2420
4000	> 132	2x 550/7150	2x 3x400	500	2420